

PASLANMAZ ÇELİK BORU DAYANMA BASINCI



- Paslanmaz Çelik Boruların Çaplarına Göre
Değişik Sıcaklıklarda Maksimum Dayanma Basınç Tabloları 15 - 23



BORŞEN

BORU SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KALİTE KONTROL TEST LABORATUVARI



Tahribatsız Test Laboratuvarı
Non-Destructive Test Laboratory



Kimyasal Analiz
Spectrometre



Sertlik Ölçümü
Hardness Test



Yüzey Pürüzlülük Ölçümü
Surface Roughness Test



Mekanik Test Laboratuvarı
Mechanical Test Laboratory



Hidrostatik Test
Hydrostatic Test



Çekme Deneyi - Açma Mukavemet Testi
Tensile Test - Shear Strength Test



Test Verilerinin Kayıt Altına Alınması
Recording of the Test Results

ISO - DIN ve ANSI Normlarında İmal Edilmiş Boruların Maksimum Dayanma Basınçları

1.4301 (304) KALİTE VE KAYNAK FAKTÖRÜ "1" E GÖRE

According to DIN, ANSI and ISO



DIN 17458'e göre farklı kalitelere bağlı olarak basınç değişim sınırı faktörü tablosu
Border Factor - Pressure change table for different grades, according DIN 17458

Wr.	AISI	20C	100C	150C	200C	250C	300C	350C	400C
1.4301	304	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.4306	304L	0,93	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93
1.4401	316	1,04	1,10	1,11	1,13	1,15	1,16	1,16	1,15
1.4436	316	1,04	1,10	1,11	1,13	1,15	1,16	1,16	1,15
1.4404	316L	0,98	1,04	1,05	1,06	1,08	1,07	1,08	1,08
1.4435	316L	0,98	1,04	1,05	1,06	1,08	1,07	1,08	1,08
1.4541	321	1,02	1,09	1,13	1,18	1,21	1,24	1,25	1,25

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
6,00 x 1,00		0,125	447	412	376	371	347	323	309	299
6,00 x 1,50		0,169	698	671	637	588	557	548	523	507
6,35 x 0,71	1/4" x SWG 22	0,100	300	257	249	234	216	201	192	187
6,35 x 0,89	1/4" x BWG 20	0,122	376	334	312	305	281	262	250	243
6,35 x 0,91	1/4" x SWG 20	0,124	385	343	319	313	289	269	257	249
6,35 x 1,24	1/4" x BWG 18	0,159	524	502	458	435	423	394	377	365
6,35 x 1,65	1/4" x BWG 16	0,194	737	697	673	621	579	578	553	535
8,00 x 0,50		0,094	168	139	135	123	114	106	101	98
8,00 x 1,00		0,175	335	292	279	266	246	229	219	212
8,00 x 1,50		0,244	503	477	435	418	402	374	358	347
8,00 x 2,00		0,300	698	671	637	588	557	548	523	507
9,00 x 1,00		0,200	298	255	248	233	215	200	191	185
9,53 x 0,71	3/8" x SWG 22	0,157	200	166	163	149	138	128	122	119
9,53 x 0,89	3/8" x BWG 20	0,193	251	209	208	191	177	164	157	152
9,53 x 1,24	3/8" x BWG 18	0,257	349	306	290	279	258	240	229	222
9,53 x 1,65	3/8" x BWG 16	0,326	465	431	394	386	364	339	324	314
10,00 x 0,50		0,119	134	111	106	97	90	83	80	77
10,00 x 1,00		0,225	268	226	223	206	191	177	170	164
10,00 x 1,50		0,319	403	362	334	331	305	284	272	263
10,00 x 1,60		0,337	429	392	357	357	330	307	294	285
10,00 x 2,00		0,401	537	518	473	446	437	406	388	376
10,00 x 2,50		0,470	698	671	637	588	557	548	523	507
10,20 x 1,00		0,230	263	221	218	202	186	174	166	161
10,20 x 1,20		0,270	316	272	262	248	229	214	204	198
10,20 x 1,60		0,350	421	382	350	349	322	300	287	278
10,20 x 2,00		0,410	526	505	461	437	426	396	379	367
10,29 x 1,24	1/8" SCH10S	0,281	323	280	269	255	236	220	210	203
10,29 x 1,73	1/8" SCH40S	0,371	451	416	380	375	351	327	312	302
12,00 x 0,50		0,144	112	93	88	80	74	69	66	64
12,00 x 1,00		0,275	224	185	185	168	156	145	138	134
12,00 x 1,50		0,394	335	292	279	266	246	229	219	212
12,00 x 2,00		0,501	447	412	376	371	347	323	309	299
12,70 x 0,89	1/2" x BWG 20	0,263	188	156	153	139	129	120	114	111
12,70 x 1,24	1/2" x BWG 18	0,356	262	220	218	201	186	173	165	160
12,70 x 1,65	1/2" x BWG 16	0,457	349	305	290	279	257	240	229	222
12,70 x 2,03	1/2" x SWG 14	0,542	429	391	357	356	330	307	293	284
13,00 x 1,00		0,300	206	171	169	154	142	133	127	123
13,00 x 1,50		0,432	310	266	257	243	224	209	200	193
13,00 x 2,50		0,657	516	492	449	429	415	387	369	358
13,50 x 1,60	1/4"	0,477	318	274	264	250	231	215	205	199
13,50 x 1,80	1/4"	0,527	358	315	297	287	265	247	236	229
13,50 x 2,00	1/4"	0,576	398	357	330	326	301	280	268	259
13,50 x 2,30	1/4"	0,645	457	423	386	380	357	332	317	307
13,72 x 1,24	1/4" SCH5S	0,387	243	202	201	184	170	158	151	147
13,72 x 1,65	1/4" SCH10S	0,499	323	279	268	255	235	219	209	203
13,72 x 2,24	1/4" SCH40S	0,644	438	401	366	364	338	315	301	292
13,72 x 3,02	1/4" SCH80S	0,809	591	587	536	495	490	461	440	427
14,00 x 0,50		0,169	96	80	75	68	63	59	56	54
14,00 x 1,00		0,326	192	159	156	142	131	122	117	113
14,00 x 1,50		0,470	288	244	239	223	206	192	183	178
14,00 x 2,00		0,601	383	342	318	312	288	268	256	248
14,00 x 2,50		0,720	479	448	409	398	378	352	336	326
14,00 x 3,00		0,826	575	567	517	478	478	445	425	412

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.D x t(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
15,00 x 1,00		0,351	179	149	145	132	122	114	108	105
15,00 x 1,50		0,507	268	226	223	206	191	177	170	164
15,00 x 2,00		0,651	358	315	297	287	265	247	236	229
15,00 x 2,50		0,783	447	412	376	371	347	323	309	299
15,88 x 0,71	5/8" x SWG 22	0,270	120	100	94	86	80	74	71	69
15,88 x 0,89	5/8" x BWG 20	0,334	150	125	120	110	101	94	90	87
15,88 x 0,91	5/8" x SWG 20	0,391	154	128	123	112	104	96	92	89
15,88 x 1,24	5/8" x BWG 18	0,455	210	174	172	157	145	135	129	123
16,00 x 1,00		0,376	168	139	135	123	114	106	101	98
16,00 x 1,50		0,545	252	210	209	192	177	165	158	153
16,00 x 2,00		0,701	335	292	279	266	246	229	219	212
16,00 x 2,50		0,845	419	380	348	347	321	299	285	276
16,00 x 3,00		0,977	503	477	435	418	402	374	358	347
17,15 x 1,65	3/8" SCH10S	0,640	258	216	214	198	183	170	162	157
17,15 x 2,31	3/8" SCH40S	0,858	361	319	300	291	269	250	239	232
17,15 x 3,20	3/8" SCH80S	1,118	501	474	433	416	400	372	355	344
17,20 x 1,60	3/8"	0,625	250	208	207	190	176	164	156	152
17,20 x 2,00	3/8"	0,761	312	268	259	245	226	211	201	195
17,20 x 2,60	3/8"	0,951	406	365	337	334	308	287	274	266
18,00 x 1,00		0,426	149	124	119	109	100	93	89	86
18,00 x 1,50		0,620	224	186	185	168	156	145	138	134
18,00 x 2,00		0,801	298	255	248	233	215	200	191	185
18,00 x 2,50		0,970	373	330	309	302	278	259	248	240
18,00 x 3,00		1,127	447	412	376	371	347	323	309	299
19,00 x 1,00		0,450	141	117	112	102	94	88	84	81
19,00 x 1,25		0,560	177	147	143	132	122	114	109	105
19,00 x 1,50		0,657	212	176	174	159	147	136	130	126
19,05 x 0,89	3/4" x BWG 20	0,405	125	104	99	90	83	78	74	72
19,05 x 1,24	3/4" x BWG 18	0,553	175	145	141	129	119	111	106	102
19,05 x 1,65	3/4" x BWG 16	0,719	232	193	193	176	162	151	144	140
19,05 x 2,11	3/4" x BWG 14	0,895	297	254	247	232	214	199	190	185
19,05 x 2,03	3/4" x SWG 14	0,865	286	243	237	222	205	191	182	177
19,05 x 3,25	3/4" x SWG 10	1,286	458	424	387	380	357	333	318	308
20,00 x 1,00		0,476	134	111	106	97	90	83	80	77
20,00 x 1,25		0,587	168	139	135	123	114	106	101	98
20,00 x 1,50		0,695	201	167	164	150	139	129	123	119
20,00 x 2,00		0,901	268	226	223	206	191	177	170	164
20,00 x 2,50		1,096	335	292	279	266	246	229	219	212
20,00 x 3,00		1,277	403	362	334	331	305	284	272	263
20,00 x 4,00		1,603	537	518	473	446	437	406	388	376
20,00 x 5,00		1,878	698	671	637	588	557	548	523	507
21,34 x 1,65	1/2" SCH5S	0,789	383	342	318	312	288	268	256	248
21,34 x 2,00	1/2"	0,968	252	211	209	192	178	165	158	153
21,34 x 2,11	1/2" SCH10S	1,016	265	223	220	204	188	175	167	162
21,34 x 2,60	1/2"	1,230	334	290	277	265	245	228	218	211
21,34 x 2,77	1/2" SCH40S	1,288	348	305	289	278	257	239	229	222
21,34 x 3,73	1/2" SCH80S	1,645	469	437	399	389	368	343	327	317
21,34 x 4,75	1/2" SCH160	1,973	597	596	544	502	496	468	447	433

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
22,00 x 1,00		0,526	122	101	96	88	81	75	72	70
22,00 x 1,25		0,649	152	127	122	111	103	96	91	89
22,00 x 1,50		0,770	183	152	148	135	125	116	111	108
22,00 x 2,00		1,002	244	203	203	185	171	159	152	148
22,00 x 3,00		1,427	366	323	304	295	272	254	242	235
22,00 x 4,00		1,803	488	459	419	405	387	360	344	333
23,00 x 1,50		0,808	175	145	141	129	119	111	106	103
24,00 x 2,00		1,102	224	186	185	168	156	145	138	134
25,00 x 1,00		0,601	107	89	84	77	71	66	63	61
25,00 x 1,50		0,883	161	134	129	118	109	101	97	94
25,00 x 2,00		1,152	215	178	176	161	149	138	132	128
25,00 x 2,50		1,409	268	226	223	206	191	177	170	164
25,00 x 3,00		1,653	322	278	267	254	235	218	209	202
25,00 x 3,50		1,884	376	333	312	304	281	262	250	242
25,00 x 4,00		2,103	429	392	357	357	330	307	294	285
25,00 x 5,00		2,504	537	518	473	446	437	406	388	376
25,40 x 0,91	1" x SWG 20	0,558	96	80	75	68	63	59	56	54
25,40 x 1,24	1" x BWG 18	0,756	132	110	105	95	88	82	78	76
25,40 x 1,63	1" x SWG 16	0,970	172	143	139	127	117	109	104	101
26,67 x 1,65	3/4" x SCH5S	1,034	166	138	133	122	112	105	100	97
26,67 x 2,11	3/4" x SCH10S	1,298	212	176	174	159	147	137	131	127
26,67 x 2,87	3/4" x SCH40S	1,710	289	246	240	224	207	193	184	179
26,67 x 3,91	3/4" x SCH80S	2,228	393	352	327	322	297	277	264	256
26,67 x 5,53	3/4" x SCH160	2,927	556	543	495	462	457	426	407	394
26,90 x 1,60	3/4"	1,014	160	133	128	117	108	100	96	93
26,90 x 2,00	3/4"	1,247	200	166	163	149	137	128	122	118
26,90 x 2,60	3/4"	1,582	259	218	215	199	183	171	163	158
26,90 x 3,20	3/4"	1,899	319	276	265	252	232	216	207	200
26,90 x 3,60	3/4"	2,100	359	316	298	289	267	248	237	230
28,00 x 1,00		0,676	96	80	75	68	63	59	56	54
28,00 x 1,50		0,995	144	119	114	104	96	90	86	83
28,00 x 2,00		1,302	192	159	156	142	131	122	117	113
28,00 x 2,50		1,596	240	199	199	182	168	156	149	145
28,00 x 3,00		1,878	288	244	239	223	206	192	183	178
30,00 x 1,00		0,726	89	74	69	63	59	55	52	51
30,00 x 1,50		1,070	134	111	106	97	90	83	80	77
30,00 x 2,00		1,402	179	149	145	132	122	114	108	105
30,00 x 2,50		1,722	224	186	185	168	156	145	138	134
30,00 x 3,00		2,028	268	226	223	206	191	177	170	164
30,00 x 4,00		2,604	358	315	297	287	265	247	236	229
31,75 x 1,63	1 1/4" x SWG 16	1,229	138	114	109	100	92	86	82	79
32,00 x 1,25		0,962	105	87	82	75	69	64	61	60
32,00 x 1,50		1,146	126	104	99	91	84	78	74	72
32,00 x 2,00		1,502	168	139	135	123	114	106	101	98
32,00 x 3,00		2,178	252	210	209	192	177	165	158	153
32,00 x 4,00		2,804	335	292	279	266	246	229	219	212

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
33,00 x 1,50		1,183	122	101	96	88	81	75	72	70
33,40 x 1,65	1" SCH5S	1,312	133	110	105	96	88	82	79	76
33,40 x 2,77	1" SCH10S	2,125	223	185	184	168	155	144	138	133
33,40 x 3,38	1" SCH40S	2,541	272	229	226	209	193	180	172	167
33,40 x 4,55	1" SCH80S	3,287	366	323	304	295	272	253	242	235
33,40 x 6,35	1" SCH160	4,301	510	485	443	424	409	381	364	353
33,70 x 1,60	1"	1,286	127	106	101	92	85	79	75	73
33,70 x 2,00	1"	1,588	159	132	128	116	108	100	96	93
33,70 x 2,60	1"	2,025	207	172	170	155	143	133	127	123
33,70 x 3,20	1"	2,444	255	213	212	195	180	167	160	155
33,70 x 4,05	1"	3,007	322	279	268	255	235	219	209	203
33,70 x 5,00	1"	3,630	390	350	325	320	295	275	262	253
34,00 x 1,00		0,826	79	66	61	56	51	48	46	44
34,00 x 1,50		1,221	118	98	93	85	79	73	70	68
34,00 x 2,00		1,603	158	131	126	115	107	99	95	92
35,00 x 1,50		1,258	115	96	90	82	76	71	68	66
35,00 x 2,00		1,653	153	127	123	112	103	96	92	89
35,00 x 2,50		2,035	192	159	156	142	131	122	117	113
36,00 x 2,00		1,703	149	124	119	109	100	93	89	86
38,00 x 1,00		0,926	71	59	54	50	46	43	41	40
38,00 x 1,25		1,150	88	73	69	63	58	54	51	50
38,00 x 1,50		1,371	106	88	83	76	70	65	62	60
38,10 x 1,63	1 1/2" SWG 16	1,489	115	95	90	82	76	71	68	66
38,00 x 2,00		1,803	141	117	112	102	95	88	84	82
38,00 x 2,50		2,222	177	147	143	130	120	112	107	104
38,00 x 3,00		2,629	212	176	174	159	147	136	130	126
38,00 x 4,00		3,405	282	240	235	219	202	188	180	174
38,00 x 5,00		4,132	353	310	293	283	261	243	232	225
40,00 x 1,00		0,977	67	56	52	47	44	41	39	38
40,00 x 1,50		1,446	101	84	79	72	66	62	59	57
40,00 x 2,00		1,903	134	111	106	97	90	83	80	77
40,00 x 2,50		2,348	168	139	135	123	114	106	101	98
40,00 x 3,00		2,780	201	167	164	150	139	129	123	119
40,00 x 4,00		3,606	268	226	223	206	191	177	170	164
41,00 x 4,00		3,706	262	220	217	201	185	173	165	160
42,16 x 1,65	1 1/4" SCH5S	1,674	105	87	82	75	69	64	62	60
42,16 x 2,77	1 1/4" SCH10S	2,732	176	146	142	130	120	112	107	103
42,16 x 3,56	1 1/4" SCH40S	3,441	227	188	187	171	158	147	140	136
42,16 x 4,85	1 1/4" SCH80S	4,531	309	265	256	242	224	208	199	193
42,40 x 1,60	1 1/4"	1,635	101	84	79	72	67	62	59	57
42,40 x 2,00	1 1/4"	2,023	127	105	100	91	84	78	75	73
42,40 x 2,60	1 1/4"	2,591	165	137	132	121	111	104	99	96
42,40 x 2,90	1 1/4"	2,868	184	152	149	136	125	117	112	108
42,40 x 3,20	1 1/4"	3,141	203	168	165	151	140	130	124	120
42,40 x 3,60	1 1/4"	3,489	228	189	188	172	159	148	141	137
42,40 x 4,00	1 1/4"	3,846	253	212	210	193	179	166	159	154
42,40 x 6,30	1 1/4"	5,695	399	358	341	327	302	281	269	260
44,00 x 2,00		2,103	122	101	96	88	81	75	72	70

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
44,50 x 1,50		1,615	90	75	70	64	59	55	53	51
44,50 x 2,00		2,128	121	100	95	87	80	75	71	69
44,50 x 2,60		2,728	157	130	125	115	106	98	94	91
44,50 x 2,90		3,021	175	145	141	129	119	111	106	103
44,50 x 4,00		4,056	241	201	200	183	169	158	151	146
45,00 x 2,00		2,153	119	99	94	86	79	74	70	68
48,26 x 1,65	1 1/2" SCH5S	1,926	92	76	71	65	60	56	54	52
48,26 x 2,00	1 1/2"	2,320	111	92	87	80	73	68	65	63
48,26 x 2,60	1 1/2"	2,975	144	120	115	105	97	90	86	84
48,26 x 2,77	1 1/2" SCH10S	3,155	154	128	123	112	104	97	92	89
48,26 x 2,90	1 1/2"	3,300	161	134	129	118	109	101	97	94
48,26 x 3,20	1 1/2"	3,614	178	148	144	131	121	113	108	104
48,26 x 3,68	1 1/2" SCH40S	4,108	205	170	167	153	141	131	126	122
48,26 x 4,05	1 1/2"	4,490	225	187	186	170	157	146	139	135
48,26 x 5,08	1 1/2" SCH80S	5,493	282	235	232	219	202	188	180	174
48,26 x 7,14	1 1/2" SCH160	7,352	397	330	326	325	300	280	267	259
50,00 x 1,00		1,227	67	54	45	41	35	32	31	30
50,00 x 1,50		1,827	81	67	62	57	53	49	47	45
50,00 x 2,00		2,404	107	89	84	77	71	66	63	61
50,00 x 2,50		2,974	134	111	106	97	90	83	80	77
50,00 x 3,00		3,531	161	134	129	118	109	101	97	94
50,00 x 4,00		4,607	215	178	176	161	149	138	132	128
50,80 x 1,22	2" SWG 18	1,515	64	54	50	45	42	39	37	36
50,80 x 1,50		1,852	79	66	61	56	52	48	46	45
50,80 x 2,00		2,444	106	88	83	75	70	65	62	60
50,80 x 2,50		3,024	132	110	105	95	88	82	78	76
51,00 x 2,00		2,454	105	87	82	75	69	65	62	60
51,00 x 2,60		3,151	137	114	109	99	91	85	81	79
52,00 x 1,50		1,897	77	64	60	55	50	47	45	43
52,00 x 2,00		2,504	103	86	81	74	68	63	61	59
53,00 x 1,50		1,934	76	63	59	54	49	46	44	43
53,00 x 3,00		3,756	152	126	121	111	102	95	91	88
54,00 x 2,00		2,604	99	83	78	71	65	61	58	56
55,00 x 2,50		3,287	122	101	96	88	81	75	72	70
56,00 x 3,00		3,981	144	119	114	104	96	90	86	83
57,00 x 1,50		2,085	71	59	54	50	46	43	41	40
57,00 x 2,00		2,754	94	78	73	67	62	58	55	53
57,00 x 2,60		3,542	122	102	96	88	81	76	72	70
57,00 x 2,90		3,929	137	113	108	99	91	85	81	79
57,00 x 4,00		5,308	188	156	153	140	129	120	115	111
60,30 x 1,65	2" SCH5S	2,424	73	61	57	52	48	44	42	41
60,30 x 2,00	2"	2,920	89	74	69	63	58	54	52	50
60,30 x 2,60	2"	3,757	116	96	91	83	77	71	68	66
60,30 x 2,77	2" SCH10S	3,992	123	102	97	89	82	76	73	71
60,30 x 2,90	2"	4,168	129	107	102	93	86	80	77	74
60,30 x 3,20	2"	4,575	142	118	113	103	95	89	85	82
60,30 x 3,60	2"	5,111	160	133	128	117	108	101	96	93

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
60,33 X 3,91	2" SCH40S	5,524	174	144	140	128	118	110	105	102
60,30 X 4,50	2"	6,288	200	166	163	149	138	128	123	119
60,33 X 5,54	2" SCH80S	7,601	246	205	205	188	173	161	154	149
60,33 X 8,71	2" SCH160	11,260	389	347	323	317	293	273	260	252
63,50 X 1,50		2,330	63	53	49	44	41	38	37	35
63,50 X 2,00		3,080	85	70	66	60	55	51	49	48
63,50 X 2,60		3,965	110	91	86	79	73	68	65	63
64,00 X 2,00		3,105	84	70	65	59	55	51	49	47
69,00 X 2,00		3,360	78	65	60	55	51	47	45	44
70,00 x 1,50		2,573	58	48	44	40	37	35	33	32
70,00 x 2,00		3,405	77	64	59	54	50	46	44	43
70,00 x 2,50		4,226	96	80	75	68	63	59	56	54
70,00 x 2,90		4,873	111	92	87	80	74	68	65	63
70,00 x 4,00		6,611	153	127	123	112	103	96	92	89
73,03 x 2,11	2 1/2" SCH5S	3,747	78	64	60	55	51	47	45	44
73,03 x 3,05	2 1/2" SCH10S	5,345	112	93	88	80	74	69	66	64
73,03 x 5,16	2 1/2" SCH40S	8,769	190	157	154	141	130	121	116	112
76,10 x 1,50	2 1/2"	2,802	53	44	40	37	34	32	30	29
76,10 x 1,65	2 1/2"	3,076	58	48	45	41	38	35	33	32
76,10 x 2,00	2 1/2"	3,711	71	59	54	50	46	43	41	39
76,10 x 2,60	2 1/2"	4,785	92	76	71	65	60	56	53	52
76,10 x 2,90	2 1/2"	5,315	102	85	80	73	67	63	60	58
76,10 x 3,60	2 1/2"	6,535	127	105	100	92	85	79	75	73
76,10 x 4,50	2 1/2"	8,068	159	132	127	116	107	100	95	92
80,00 x 2,00		3,906	67	56	52	47	44	41	39	38
80,00 x 2,50		4,852	84	70	65	59	55	51	49	47
83,00 x 1,50		3,061	48	40	37	34	31	29	28	27
84,00 x 2,00		4,107	64	53	49	45	41	39	37	36
85,00 x 2,00		4,157	63	52	48	44	41	38	36	35
88,90 x 2,00	3"	4,352	60	50	46	42	39	36	35	34
88,90 x 2,11	3" SCH5S	4,585	64	53	49	45	41	38	37	36
88,90 x 3,00	3"	6,453	91	75	70	64	59	55	53	51
88,90 x 3,05	3" SCH10S	6,557	92	76	72	65	60	56	54	52
88,90 x 3,20	3"	6,867	97	80	75	69	63	59	56	55
88,90 x 3,60	3"	7,689	109	90	85	78	72	67	64	62
88,90 x 4,05	3"	8,605	122	102	96	88	81	76	72	70
88,90 x 4,50	3"	9,510	136	113	108	98	91	85	81	78
88,90 x 5,49	3" SCH40S	11,466	166	138	133	122	112	105	100	97
88,90 x 7,62	3" SCH80S	15,509	230	191	190	174	160	149	143	138
88,90 x 11,10	3" SCH160	21,674	336	292	279	267	247	230	219	213
95,00 x 2,50		5,791	71	59	54	50	46	43	41	40
101,60 x 1,50	3 1/2"	3,760	40	33	30	27	25	24	23	22
101,60 x 2,11	3 1/2" SCH5S	5,256	56	46	43	39	36	33	32	31
101,60 x 3,05	3 1/2" SCH10S	7,526	81	67	62	57	53	49	47	45
101,60 x 3,60	3 1/2"	8,834	95	79	74	68	62	58	56	54
101,60 x 4,05	3 1/2"	9,893	107	89	84	76	71	66	63	61
101,60 x 5,74	3 1/2" SCH40S	13,778	152	126	121	111	102	95	91	88

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
103,00 x 1,50		3,812	39	32	30	27	25	23	22	22
104,00 x 2,00		5,108	52	43	39	36	33	31	30	29
106,00 x 3,00		7,737	76	63	59	54	49	46	44	43
108,00 x 2,00		5,308	50	41	38	35	32	30	28	28
108,00 x 3,00		7,888	75	62	58	53	49	45	43	42
108,00 x 3,60		9,411	89	74	69	63	59	55	52	51
108,00 x 4,00		10,417	99	83	78	71	65	61	58	56
114,30 x 2,00	4"	5,624	47	39	36	33	30	28	27	26
114,30 x 2,11	4" SCH5S	5,927	50	41	38	35	32	30	28	27
114,30 x 2,60	4"	7,272	61	51	47	43	39	37	35	34
114,30 x 3,00	4"	8,361	70	58	54	50	46	43	41	39
114,30 x 3,05	4" SCH10S	8,496	72	59	55	50	47	43	41	40
114,30 x 3,60	4"	9,980	85	70	66	60	55	51	49	48
114,30 x 4,00	4"	11,048	94	78	73	67	62	57	55	53
114,30 x 4,50	4"	12,372	106	88	83	75	70	65	62	57
114,30 x 6,02	4" SCH40S	16,322	141	117	112	103	95	88	84	82
114,30 x 8,56	4" SCH80S	22,665	201	167	164	150	138	129	123	119
114,30 x 13,84	4" SCH160	34,080	317	273	263	249	230	214	205	198
128,00 x 1,50		4,751	31	26	24	22	20	19	18	17
129,00 x 2,00		6,360	42	35	32	29	27	25	24	23
133,00 x 4,00		12,921	81	67	62	57	53	49	47	45
139,70 x 2,00	5"	6,900	38	32	29	27	25	23	22	21
139,70 x 3,00	5"	10,270	58	48	44	40	37	35	33	32
139,70 x 4,00	5"	13,592	77	64	59	54	50	47	45	43
141,30 x 3,40	5" SCH10S	11,740	65	54	50	45	42	39	37	36
141,30 x 6,55	5" SCH40S	22,101	124	103	98	90	83	77	74	71
152,40 x 7,00		25,486	123	102	97	89	82	76	73	71
153,00 x 1,50		5,690	26	22	20	18	17	16	15	14
154,00 x 2,00		7,612	35	29	26	24	22	21	20	19
155,00 x 2,50		9,547	43	36	33	30	28	26	25	24
156,00 x 3,00		11,493	52	43	39	36	33	31	30	29
158,00 x 4,00		15,425	68	56	52	48	44	41	39	38
159,00 x 3,00		11,720	51	42	39	35	33	30	29	28
159,00 x 4,00		15,525	68	56	52	47	44	41	39	38
159,00 x 4,50		17,409	76	63	59	54	49	46	44	43
168,30 x 2,00	6"	8,330	32	26	24	22	20	19	18	18
168,30 x 2,50	6"	10,379	40	33	30	28	26	24	23	22
168,30 x 2,77	6" SCH5S	11,480	44	37	34	31	28	26	25	24
168,30 x 3,00	6"	12,417	48	40	37	33	31	29	27	27
168,30 x 3,20	6"	13,230	51	42	39	36	33	31	29	28
168,30 x 3,40	6" SCH10S	14,040	54	45	41	38	35	33	31	30
168,30 x 4,00	6"	16,460	64	53	49	45	41	38	37	36
168,30 x 5,00	6"	20,445	80	66	62	56	52	48	46	45
168,30 x 7,11	6" SCH40S	28,660	113	94	89	81	75	70	67	65
168,30 x 10,97	6" SCH80S	43,250	175	145	141	129	119	111	106	103
193,70 x 8,00		37,199	111	92	87	79	73	68	65	63
204,00 x 2,00		10,116	26	22	20	18	17	16	15	14

DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ "1") VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU (AISI 304 KALİTE BAZ)

Table of Pressure for Different Temperatures for Stainless Steel Welded Pipes (V=1) and Seamless Pipes (Base Grade AISI 304)

Ölçü - Size O.Dxt(mm)	NORM	Ağırlık Weight kg/mt	20°C Bar	100°C Bar	150°C Bar	200°C Bar	250°C Bar	300°C Bar	350°C Bar	400°C Bar
206,00 x 3,00		15,250	39	32	30	27	25	23	22	22
208,00 x 4,00		20,433	52	43	39	36	33	31	30	29
219,10 x 2,00	8"	10,872	24	20	19	17	16	15	14	13
219,10 x 2,60	8"	14,100	32	26	24	22	20	19	18	18
219,10 x 3,00	8"	16,233	37	31	28	25	24	22	21	20
219,10 x 3,76	8" SCH10S	20,274	46	38	35	32	30	28	26	26
219,10 x 4,00		21,544	49	41	37	34	32	29	28	27
219,10 x 6,35	8" SCH20S	33,570	77	64	60	54	50	47	45	43
219,10 x 8,18	8" SCH40S	43,300	100	83	78	72	66	62	59	57
219,10 x 12,70	8" SCH80S	65,63	156	129	124	114	105	98	93	90
254,00 x 2,00		12,620	21	18	16	15	13	13	12	12
256,00 x 3,00		19,010	31	26	24	22	20	19	18	17
273,00 x 2,00	10"	13,572	20	16	15	14	12	12	11	11
273,00 x 3,00	10"	20,282	29	24	22	20	19	18	17	16
273,00 x 4,00	10"	26,943	39	33	30	27	25	23	22	22
273,00 x 4,19	10" SCH10S	28,210	41	34	31	29	26	25	24	23
273,00 x 6,35	10" SCH20S	42,410	62	52	48	44	40	38	36	35
273,00 x 9,27	10" SCH40S	61,230	91	76	71	65	60	56	53	51
304,00 x 2,00		15,124	18	15	13	12	11	10	10	10
306,00 x 3,00		22,761	26	22	20	18	17	16	15	14
323,90 x 2,00	12"	16,121	17	14	12	11	11	10	9	9
323,90 x 3,00	12"	24,106	25	21	19	17	16	15	14	14
323,90 x 4,00	12"	32,041	33	28	25	23	21	20	19	17
323,90 x 4,57	12" SCH10S	36,540	38	31	29	26	24	23	22	21
323,90 x 6,35	12" SCH20S	50,490	53	44	40	37	34	32	30	29
323,90 x 9,53	12" SCH40S	75,010	79	66	61	56	51	48	46	44
323,90 x 12,70	12" SCH80S	98,95	105	87	82	75	69	65	62	60
355,60 x 3,00	14"	26,487	23	19	17	16	14	13	13	12
355,60 x 4,78	14" SCH10S	41,990	36	30	27	25	23	21	21	20
355,60 x 9,53	14" SCH40S	82,583	72	60	55	51	47	44	42	40
406,40 x 3,00	16"	30,303	20	16	15	14	13	12	11	10
406,40 x 4,78	16" SCH10S	48,070	32	26	24	22	20	19	18	17
406,40 x 9,53	16" SCH40S	94,706	63	52	48	44	41	38	36	35
456 x 3,0		34,030	18	15	13	12	11	10	10	10