

3 YOLLU ENSTRÜMANTASYON MANİFOLDLARI

Özellikleri:

Malzeme: Komple AISI 316L SS

Vana kolu malzemesi: AISI 303 SS

Sızdırmazlık elemanları: PTFE (standart) veya Graphoil*

Max. basınç : 420 Barg (6000 psig)

Max. sıcaklık : 200 °C, PTFE ile
480 °C, Graphoil ile

İlave Opsiyonlar*:

Graphoil conta

10.000 psig (690 Barg) çalışma basıncı

Özel oksijen temizliği

NACE MR01.75 standardına uygun malzeme

Montaj braketi (paslanmaz çelik veya karbon çelik)

İsteğe bağlı özel diş tipleri ve bağlantı opsiyonları

*Özel sipariş



Stoklarımızda sürekli bulunan standart modeller, ölçüler ve bağlantı tipleri:

Giriş bağlantısı	Çıkış bağlantısı	Drain bağlantısı
2x1/4" NPT-F diş i diş	2x1/4" NPT-F diş i diş	2x1/4" NPT-F diş i diş (2x1/4" NPT-M erkek tıpa ile beraber)
2x1/4" NPT-F diş i diş	2x1/4" NPT-F diş i diş	Drain hattı yok
2x1/2" NPT-F diş i diş	2x1/2" NPT-F diş i diş	2x1/4" NPT-F diş i diş (2x1/4" NPT-M erkek tıpa ile beraber)
2x1/2" NPT-F diş i diş	Flanş çıkışlı	2x1/4" NPT-F diş i diş (2x1/4" NPT-M erkek tıpa ile beraber)

Not: Detaylı teknik katalog ve ilave bilgi için lütfen firmamız ile temas kurunuz.